



CRUZAMIENTO CALLE
CARRETERA REGIONAL,
COMARCAL Y LOCAL

ACERA

CALZADA

TIERRA

NOTAS:

- TODOS LOS TUBOS DE DIAMETRO 160 Y 200 mm SERAN DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DOBLE PARED TIPO: USO NORMAL.
- EN LA INSTALACION DE LOS TUBOS SE INCORPORARA UNA GUIA DE ACERO O POLIETILENO PARA FACILITAR EL POSTERIOR TENDIDO DE LOS CABLES.

E						ESCALA= 1:15	<p>LINEAS SUBTERRANEAS SECCIONES DE ZANJA AYUNTAMIENTO DE SIERO TIPO "BT-MT 6" DISPOSICION CON TUBOS JUNTOS</p>	DPTO. DE INGENIERIA	
D						ED. A Dibujado JGLEZ		EDICION ACTUAL: B	---
C						05/05 Verificado LSM		D1C139	Hoja: --
B	09/05	OFT	MRG	AM	MARCA hc energía	05/05 Revisado-HC LSM		PR. o EXP.: ---	Sigue: --
EDIC.	FECHA	DIBUJADO	VERIFICADO	REVISADO-HC	MODIFICACION	Hydrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.			